



← Limpieza del fregadero de un restaurante con una fibra comercial.



51460



51457

## Fibras

Las fibras se utilizan en la limpieza y acondicionamiento de superficies manualmente. A diferencia de las fibras de acero, las fibras Weiler no son metálicas y no producen oxidación en las superficies de trabajo. Las fibras pueden emplearse en aplicaciones húmedas.

### Aplicaciones

- |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Grado industrial:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Acabado satín en aluminio y acero inoxidable</li> <li>✓ Eliminación ligera de rebabas</li> <li>✓ Preparación de superficies</li> <li>✓ Desvanecimiento de rayones ligeros</li> </ul> | <p><b>Grado comercial:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Limpieza y remoción de manchas en acero inoxidable</li> <li>✓ Remoción de oxidación y corrosión</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Fibras -

Tamaño	Grano	Grado	Descripción	No. de Artículo
<b>Grado Industrial</b>				
6" x 9"	Carburo de silicio	Ultra fino	Acabado (gris)	51434
6" x 9"	Óxido de aluminio	Medio	Económica uso general (marrón)	51460
6" x 9"	Óxido de aluminio	Med/Grueso	Uso general (marrón)	51444
6" x 9"	Óxido de aluminio	Trabajo pesado	Trabajo pesado (Canela)	51454
<b>Grado Comercial</b>				
6" x 9"	Óxido de aluminio	Fino	Económica (Verde)	51456
6" x 9"	Óxido de aluminio	Medio	Trabajo estándar (Verde)	51457
6" x 9"	Óxido de aluminio	Trabajo pesado	Trabajo pesado (Verde) 20% más gruesa que la fibra para trabajo estándar	51458

### Portafibra -

Descripción	No. de Artículo
Para fibra de 3" x 6"	59616

## Ruedas Flap Intercaladas


Las ruedas flap intercaladas ofrecen una mezcla de material abrasivo no tejido y revestido para producir un producto muy cómodo en comparación con una rueda flap estándar con abrasivo revestido. Están diseñados para ser una herramienta de acabado y desvanecimiento de superficies en comparación con un disco laminado convencional para remoción de material. Resultan ideales para dar acabado satín o decorativo a superficies irregulares o con contornos.

### Aplicaciones

- |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Acabado decorativo general</li> <li>✓ Aplicación de acabado satín</li> <li>✓ Producción de acabado antiguo</li> <li>✓ Lijado fina</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Acabado en metales suaves</li> <li>✓ Remoción de óxido en metales preciosos</li> <li>✓ Remoción de rebabas finas en metal roscado</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



54500



54510

### Ruedas Flap Intercaladas con Vástago -

Óxido de aluminio

Diámetro	Ancho Cara	Tamaño de Grano	Dim. de Vástago	RPM Max.	No. de Artículo
2"	1"	120	1/4"	13,700	54500
		180			54501
		320			54502
3"	1"	120	1/4"	8,600	54506
		180			54507
		320			54508
3"	2"	120	1/4"	8,600	54509
		180			54510
		320			54511